INVISIBLE LINE







Технические характеристики



Модель	Длина	Температурный режим, °С	Диапазон температуры, °С	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Bec		загрузки,	Σ.Σ	тел-	z Z	мощность,		ток, А
				Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг		Глубина выкладки	Холодопроизводит. ьность, кВт	Энергопотреблени кВт х сутки	Максимальная мо кВт	Напряжение, В	Максимальный то
IKAR	125	125 190 250 +2 375 торц	+1+7	1250/1320	1000	1540	1490	1170	1700	130	180	2,90(0,80)	400 500 600 820	1,20	2,976	0,07	220	0,30
	190			1875/1945			2110			200	250	4,40(1,20)		1,90	3,12	0,13		0,60
	250			2500/2570			4010			260	320	5,80(1,60)		2,50	4,68	0,20		0,90
	375			3750/3820			2830			390	460	8,70(2,40)		3,70	6,384	0,27		1,20
	торц			1950/2020			2180			200	250	4,50(1,24)		1,92	3,12	0,13		0,60

Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.







